

Ống đàn hồi - loại tự chống cháy - Flexible conduit - Fire resistant

| Mã số Cat.No | Kích thước - Size (mm) | | | | | Chiều dài/cuộn Coil length |
|-----------------|------------------------|------|------|-----|-----|-------------------------------|
| | D | d | T | a | b | |
| SP 9016CM | 16 | 11.5 | 0.30 | 3.2 | 2 | 50 |
| SP 9020CM | 20 | 14.5 | 0.35 | 3.5 | 2.3 | 50 |
| SP 9025CM | 25 | 19 | 0.40 | 4.2 | 2.8 | 40 |
| SP 9032CM | 32 | 25 | 0.45 | 4.5 | 3 | 25 |
| SP 9040CM | 40 | 32 | 0.50 | 4.5 | 3.3 | 25 |
| SP 9050CM | 50 | 40 | 0.60 | 6.0 | 3.5 | 25 |



Ống đàn hồi - loại tự chống cháy - chịu va đập cao - Flexible conduit - Fire resistant & high impact resistant

| Mã số Cat.No | Kích thước - Size (mm) | | Chiều dài/cuộn Coil length |
|-----------------|------------------------|-----|-------------------------------|
| | D | T | |
| SP 9016HW | 16 | 0.5 | 50 |
| SP 9020HW | 20 | 0.6 | 50 |
| SP 9025HW | 25 | 0.7 | 40 |
| SP 9032HW | 32 | 0.7 | 25 |
| SP 9040HW | 40 | 0.8 | 25 |
| SP 9050HW | 50 | 0.8 | 25 |



* Ống đàn hồi tự chống cháy chịu va đập cao có màu trắng.

Muốn đặt ống màu khác thì thêm mã vào cuối: Đỏ = RD; Vàng = YL; Xanh dương = DB; Xanh lá = GR; Đen = BK

VD: Muốn đặt ống màu đỏ sẽ có mã SP 9016HRD

Ống luồn đàn hồi loại không tự chống cháy - Flexible conduit

| Mã số Cat.No | Kích thước - Size (mm) | | Chiều dài/cuộn Coil length |
|-----------------|------------------------|-----|-------------------------------|
| | D | T | |
| VL9016CL | 16 | 0.5 | 50 |
| VL9020CL | 20 | 0.6 | 50 |
| VL9025CL | 25 | 0.7 | 40 |
| VL9032CL | 32 | 0.7 | 25 |
| VL9040CL | 40 | | 25 |
| VL9050CL | 50 | | 25 |



ĐẶC ĐIỂM

Ống luồn đàn hồi SP có khả năng cuộn chặt lại mà không cần tốn nhiều sức lực hay tổn hại đến bề mặt tường của công trình, không bị méo mó mặt cắt của ống khi uốn cong.

Lợi ích đặc biệt của ống mềm là giảm được thời gian lắp đặt ở những nơi khó thi công, giảm phụ kiện kèm theo và các chi phí trực tiếp khác.

Ống luồn đàn hồi SP được thiết kế để dùng lẫn với các phụ kiện của ống cứng như hộp nối, cút nối...

ỨNG DỤNG

Loại ống luồn này đặc biệt phù hợp với việc lắp nối hoặc ở những nơi khó lắp đặt như những nơi bị gấp khúc, uốn lượn.

Nó cũng phù hợp khi dùng với máy móc thiết bị (di chuyển hay cố định) những máy móc có độ rung lớn.

TIÊU CHUẨN

Ống luồn đàn hồi SP được sản xuất từ nhựa PVC, tự chống cháy và phù hợp với tiêu chuẩn IEC 614-2-4/405.

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn/ Standard: IEC 60614-1:1994; IEC 60614-2-4:1991; BS EN 61386-22:2004; IEC 61386-22:2002

