



Công ty TNHH Xây Lắp Kỹ Thuật Phương Nam

Tel: +84 4 3620 3737 Email: pnc@kythuatphuongnam.com
Hotline: +84 941 474 678 Website: www.kythuatphuongnam.com

MĂNG XÔNG QUANG

Mã Hàng: MX-RC-xx

Tổng Quan:

- Măng xông dạng nằm ngang là sản dùng cho các kết nối quang ngoài trời, trong nhà.
- Phù hợp cho bảo vệ mối hàn cáp quang, ứng dụng cho treo cột, tường, cống, bể ngầm và chôn trực tiếp. Do có độ bền cao nên măng xông ngăn ngừa các tác động bên ngoài như: Thay đổi nhiệt độ, oxy hóa, các tia cực tím, ăn mòn... Chịu được rung động trong quá trình bảo vệ mối nối cáp khi bị kéo, xoắn và va đập.

Hình Ảnh:



Ứng dụng:

- Quản lý bảo vệ hệ thống cáp quang
- Fiber to the home (FTTH)
- Hệ thống LAN/WAN
- Hệ thống CATV



Công ty TNHH Xây Lắp Kỹ Thuật Phương Nam

Tel: +84 4 3620 3737 Email: pnc@kythuatphuongnam.com
Hotline: +84 941 474 678 Website: www.kythuatphuongnam.com

Tính năng:

- Dạng cơ khí hai mảnh được liên kết với nhau bằng các ốc lục giác và khớp ngàm
- Được sử dụng để bảo vệ, hàn nối cáp quang
- Được thiết kế kín khí, kín nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP68
- Có bộ phận cố định cáp và giữ dây gia cường
- Nối hai đoạn cáp bị đứt hoặc rẽ nhánh các tuyến cáp
- Bán kính uốn cong của sợi quang đảm bảo $\geq 3\text{cm}$
- Có thể treo trên không, treo trên tường hoặc chôn ngầm
- Có khả năng chống sự ăn mòn của hóa chất
- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, có thể thao tác nhiều lần
- Khay hàn quang xxFO đảm bảo bán kính uốn cong $>30\text{mm}$
- Chịu được độ bền rung ở tần số $5 \div 50\text{ Hz}$, biên độ 20m , gia tốc 6m/s^2

Thông Số Kỹ Thuật:	
Vật liệu chế tạo vỏ hộp	nhựa ABS
Màu sắc	đen hoặc trắng
Dung lượng	<ul style="list-style-type: none">• 1 khay (12, 24FO), 2 khay (36, 48FO),• 3 khay (72FO), 4 khay (96FO)
Số lượng cổng vào ra	4in, 4out
Kích thước hộp (mm)	430x162x100
Trọng lượng	2,1kg
Độ bền va đập	$\geq 20\text{J}$
Tiêu chuẩn chống nước	IP68
Áp suất khí	70 – 106 kPa
Mức điện áp chịu đựng	Dưới tác dụng của 15Kv/DC/1min, không thủng, và không tạo hồ quang
Nhiệt độ hoạt động	-30°C to $+ 80^{\circ}\text{C}$

Phụ Kiện Kèm Theo:	
Ống co nhiệt	Ốc vít
Công cụ mở ốc	Lạt nhựa 10cm
Đai siết cáp, chốt cáp	Phụ kiện khác theo yêu cầu



Công ty TNHH Xây Lắp Kỹ Thuật Phương Nam

Tel: +84 4 3620 3737 Email: pnc@kythuatphuongnam.com
Hotline: +84 941 474 678 Website: www.kythuatphuongnam.com

MĂNG XÔNG QUANG

Mã Hàng: MX-RC-xx

Tổng Quan:

- Măng xông dạng nằm ngang là sản dùng cho các kết nối quang ngoài trời, trong nhà.
- Phù hợp cho bảo vệ mối hàn cáp quang, ứng dụng cho treo cột, tường, cống, bể ngầm và chôn trực tiếp. Do có độ bền cao nên măng xông ngăn ngừa các tác động bên ngoài như: Thay đổi nhiệt độ, oxy hóa, các tia cực tím, ăn mòn... Chịu được rung động trong quá trình bảo vệ mối nối cáp khi bị kéo, xoắn và va đập.

Hình Ảnh:



Ứng dụng:

- Quản lý bảo vệ hệ thống cáp quang
- Fiber to the home (FTTH)
- Hệ thống LAN/WAN
- Hệ thống CATV



Công ty TNHH Xây Lắp Kỹ Thuật Phương Nam

Tel: +84 4 3620 3737 Email: pnc@kythuatphuongnam.com
Hotline: +84 941 474 678 Website: www.kythuatphuongnam.com

Tính năng:

- Dạng cơ khí hai mảnh được liên kết với nhau bằng các ốc lục giác và khớp ngàm
- Được sử dụng để bảo vệ, hàn nối cáp quang
- Được thiết kế kín khí, kín nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP68
- Có bộ phận cố định cáp và giữ dây gia cường
- Nối hai đoạn cáp bị đứt hoặc rẽ nhánh các tuyến cáp
- Bán kính uốn cong của sợi quang đảm bảo $\geq 3\text{cm}$
- Có thể treo trên không, treo trên tường hoặc chôn ngầm
- Có khả năng chống sự ăn mòn của hóa chất
- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, có thể thao tác nhiều lần
- Khay hàn quang xxFO đảm bảo bán kính uốn cong $>30\text{mm}$
- Chịu được độ bền rung ở tần số $5 \div 50\text{ Hz}$, biên độ 20m , gia tốc 6m/s^2

Thông Số Kỹ Thuật:	
Vật liệu chế tạo vỏ hộp	nhựa ABS
Màu sắc	đen hoặc trắng
Dung lượng	<ul style="list-style-type: none">• 1 khay (12, 24FO), 2 khay (36, 48FO),• 3 khay (72FO), 4 khay (96FO)
Số lượng cổng vào ra	4in, 4out
Kích thước hộp (mm)	430x162x100
Trọng lượng	2,1kg
Độ bền va đập	$\geq 20\text{J}$
Tiêu chuẩn chống nước	IP68
Áp suất khí	70 – 106 kPa
Mức điện áp chịu đựng	Dưới tác dụng của 15Kv/DC/1min, không thủng, và không tạo hồ quang
Nhiệt độ hoạt động	-30°C to $+ 80^{\circ}\text{C}$

Phụ Kiện Kèm Theo:	
Ống co nhiệt	Ốc vít
Công cụ mở ốc	Lạt nhựa 10cm
Đai siết cáp, chốt cáp	Phụ kiện khác theo yêu cầu