

UPS SANTAK ONLINE 2KVA

: RACK 2K

Ngõ vào

- Ngưỡng điện áp ngõ vào : 110VAC ~ 300VAC
- Ngưỡng tần số ngõ vào : 40Hz ~ 70Hz
- Hệ số công suất ngõ vào : ≥ 0.98

Ngõ ra

- Công suất lưu điện : 2kVA / 1.8kW (30°C)
2kVA / 1.6kW (40°C)
- Hệ số công suất ngõ ra : 0.9 (30°C), 0.8 (40°C)
- Điện áp danh định ngõ ra : 220VAC $\pm 2\%$
- Tần số nguồn ra (ở chế độ ắc quy) : 50Hz ± 0.05 Hz
- Khả năng chịu quá tải : 105%~150% trong vòng 47s~25s;
150%~200% trong vòng 25s~300ms;
>200% trong vòng 200ms
- Kết nối ngõ ra : 3 * IEC C13; 1 * IEC C19

Ắc quy

- Chung loại : 12VDC kín khí, không cần bảo dưỡng
- Số lượng : 4
- Điện áp DC danh định : 48VDC
- Thời lượng lưu điện : 4.5 phút (với 80% tải, 0.8PF)

Thời gian chuyển mạch

- Chế độ điện lưới sang chế độ lưu điện và ngược lại : 0ms
- Chế độ điện lưới sang chế độ bypass và ngược lại : 4ms

Giao diện

- Hiển thị : LED, chế độ hoạt động, dung lượng tải, dung lượng ắc quy
- Giao tiếp truyền thông : USB, khe cắm mở rộng, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng (NMC Card, AS400 Card ... khi khách hàng có nhu cầu)

Thông số vật lý

- Kích thước (Rộng * Sâu * Cao) mm : 438 * 570 * 87 mm
- Trọng lượng (kg) : 17.5 kg